

Scheda Tecnica

Pensilina  
**Ricciolo**





Pensilina modello RICCIOLO, realizzata con profili in lega d'alluminio UNI 6060 T5 verniciato a polveri poliestere e lastre di copertura modulari in polycarbonato compatto spessore 4 mm con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra. Completa di staffe di ancoraggio a muro con riccioli in alluminio di sezione 40x8 mm e gocciolatoio anteriore con scarico acqua laterale. Certificata TUV per carichi fino a 170 daN/m<sup>2</sup>. Viene fornita con lastre smontate e preassemblata interamente fino alla lunghezza massima di cm 400. Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso.

**Struttura:**

Pensilina ad Angolo realizzata con profili in lega di alluminio 6060 T5. E' composta da un telaio per il contenimento delle lastra, raccordato a staffe di ancoraggio a muro con riccioli in alluminio di sezione 37x8mm. La struttura è verniciata a polveri poliestere per esterni ed completa di gocciolatoio anteriore con scarico acqua laterale.

**Copertura:**

La copertura è realizzata con lastre di polycarbonato compatto di spessore 4mm, disponibili in un'ampia gamma di colorazioni e complete di profilo ferma lastra con guarnizioni di tenuta. Su richiesta è disponibile la copertura in polycarbonato compatto grigio con filtro IR, una soluzione innovativa in grado di bloccare le radiazioni infrarosse e ridurre il surriscaldamento, oppure la copertura in pannelli composti di alluminio e polietilene disponibile nelle colorazioni bianco 9016 e grigio 9006.



- 1 - Policarbonato
- 2 - Centina Femmina
- 3 - Guarnizione Fermalastra

## POLICARBONATO



Trasparente



Opale



Verde Acqua



Grigio



Goffrato



Bronzo



Grigio IR

## COLORI STRUTTURA



Grigio Marezzato



Grigio 9006



Verde 6005



Marrone 8017



Nero 9005



Bianco 9010



Rosso 3005

### **Manutenzione:**

Le pensiline DURIM non necessitano di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc..) ostruendo i fori di scolo dell'acqua. Per quanto riguarda la pulizia delle lastre della pensilina si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida.
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.
3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

#### **IMPORTANTE:**

Non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini.

Non raschiare mai la lastra con tergovetri, lamette o altri utensili appuntiti.

Non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.



